

DETUMANDO S.L



MANDO PROGRAMABLE DTM- CAR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mando a distancia que UD ha adquirido forma parte de la línea DTM (Detumando S.L). Están destinados exclusivamente para accionar automatizaciones para abrir y cerrar puertas de garaje y similares; El DTM-CAR es compatible con el modelo evolutivo de la marca CARDIN S-449 de frecuencia 433.92 MHz y CARDIN S- 486 de frecuencia 868 MHz.

Ya está programado, sólo hace falta darlo de alta en el receptor.

INSTRUCCIONES PARA DAR DE ALTA EL MANDO:

En el Receptor

1. Pulsar el botón de programación P1 ("MEMO") del receptor manteniéndolo presionado. Seguidamente se encenderá un led (L1) que se pondrá a parpadear lentamente.
2. Activamos el botón que deseamos dar de alta en el nuevo mando. El led permanecerá encendido (sin destellos)
3. Seguiremos manteniendo pulsado el botón P1 hasta que el Led 1 siga parpadeando.
4. Soltaremos el botón de programación P1.
5. Pulsaremos de nuevo el mismo botón del apartado 2.
6. El led 1 permanecerá encendido durante 2 segundos indicando que la programación se ha llevado a cabo.

Vía Radio

1. Pulsamos el botón oculto del mando original delante del receptor.
2. Pulsamos el botón del mando original que funciona.
3. Pulsamos el botón del nuevo mando que deseamos dar de alta.
4. Repetimos el paso 3 tantas veces como mandos deseamos dar de alta.
5. Esperamos 15 segundos y el sistema saldrá del modo programación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MARCA: DETUMANDO S.L
- MODELO: DTM-CAR
- BOTONES: 2, 4
- MICROSWITCH: ----
- FRECUENCIA: 433.92 MHz/ 868 MHz (según modelo)
- TIPO DE PILA: 12 V
- COPIAR CON: -----

C/ Ponte Codesal 1 32005 Ourense, C.I.F- B-32.295.552.
Tlf. 0034 988 368146/ Fax. 0034 988 368 165 WEB. www.detumando.com
Inscrita R.M de Ourense, Tomo 601, Libro 0, Folio 217, Sección 8, Hoja OR82/9