



MANDO PROGRAMABLE DTM-MV

Descripción del producto:

El mando a distancia que usted ha adquirido forma parte de la línea DTM (Detumando S.L.). Están destinados exclusivamente para accionar automatizaciones, para abrir y cerrar puertas de garaje y similares. Éste modelo dispone de dos canales o botones, los cuales están destinados para poder ser funcionales como compatibles de receptores de las marcas tipo **MASTERCODE**.

PROGRAMACIÓN:

Debe ser programado con nuestras máquinas **RF PLUS, RF DISPLAY TESTER, PROGRAMADOR AITEC** o nuestro software para Pc o Tablet, **FUTURE PLUS**.

Para programar nuestro mando **DTM-MV** con cualquiera de las máquinas mencionadas, seguiremos los siguientes pasos:

- 1.- Conectar la sonda de tres pines en el mando de destino como se indica en la figura A.
- 2.- En ese momento se encenderá fija la luz del mando de destino, apagándose al cabo de unos segundos.
- 3.- Cuando se apague el led del DTM-MV, empezaremos a emitir con el mando MASTERCODE o compatible.
- 4.- Cuando el DTM-MV comience a parpadear, significa que el duplicado se ha realizado.
5. Colocamos los microswitchs o micro interruptores en la misma posición que la del mando original o compatible.

Programación con el software FUTURE PLUS:

Consultar en el Manual de instrucciones del software FUTURE PLUS en el apartado "duplicado de mandos MV".

FIG.A



Características técnicas:

MARCA: DETUMANDO S.L. | MODELO: DTM-MV | BOTONES: 2 | MICROSWITCHS: 08
FRECUENCIA: 433.92MHz | TIPO DE PILA: 12v | COPIAR CON: DTM-MV